



适用场所

- 本产品广泛适用于各类检修人员在一般环境下的日常检修工作需要。

性能特点

- 灯具聚光手电模式和泛光照明一体化设计，可作手电筒使用，也泛光照明使用；
- 内置三模式控制芯片，可根据使用需求选择不同照明模式；
- 设置有红、蓝闪光和黄光型号模式，可提供持续的危險或紧急警示信号灯光；
- 灯具侧面有蓝光LED剩余电量指示灯，随时可查看剩余电量，直观实用；
- 搭配磁吸式橡胶支架，灯具可吸附使用，方便维护作业；
- 防护等级达IP66，可有效抵御强暴雨；
- 开关设置在侧面，方便手持或磁吸操作；
- 外壳采用铝合金硬质氧化处理，工艺精湛，外观精致，防腐耐用；
- 充电口采用Type-C宽电压自适应接口，可与手机和电脑等充电口通用；
- 灯具通过1米多方位跌落实验可继续工作。

主要技术参数

参数名称	单位	ZW4302参数值	
		聚光	泛光
功率	W	3	6
电压	V	3.7	
额定容量	mAH	5200	
强光光通量	lm	290	650
弱光光通量	lm	105	330
强光放电时间	h	>8	>4
弱光放电时间	h	>16	>8
充电时间	h	≤6	
电池使用寿命	循环	≈1000	
外形尺寸	mm	Φ47×243	
净重	g	364	

注：按键A控制聚光、泛光切换，按键B控制信号灯切换